

REFRIGERATORI DI ACQUA AD ACCUMULO EASY LINE

EASY LINE ACCUMULATION WATER CHILLERS

Funzionale e conveniente

I refrigeratori ad accumulo Easy Line sono il risultato di un'accurata ricerca e sviluppo di componenti tecniche volte ad offrire una macchina prestazionale a un prezzo contenuto. Il mobile interamente in acciaio plastificato ospita un impianto frigorifero dotato di evaporatore ad alta resa in acciaio inossidabile, in grado di ottenere acqua refrigerata sino a +1°C.

Elimina l'ingombro a terra (solo PR 100/E)

Il refrigeratore d'acqua pensile non occupa la superficie calpestabile del tuo laboratorio, grazie al fissaggio a muro con le staffe di supporto in dotazione. Possono essere posizionati direttamente sopra alle impastatrici ottimizzando l'attività di laboratorio.

Riscaldamento dell'acqua a zona neutra (optional kit riscaldamento)

Grazie al kit riscaldamento disponibile su richiesta, il refrigeratore è in grado di riscaldare o raffreddare automaticamente l'acqua in base alla temperatura impostata, fino a +35°C.

Guadagna un'ora di lavoro al giorno (optional dosakit)

Il dosakit è un contalitri con scarico ad impulsi e controllo touch screen con possibilità di comando remoto ad aggancio magnetico. Equipaggiando questi refrigeratori dell'optional pompa autoclave con portata di 30 litri al minuto e dell'optional contalitri, l'acqua refrigerata può essere convogliata direttamente all'impastatrice con la giusta temperatura e la giusta quantità senza doverla prelevare manualmente dal rubinetto di uscita a caduta, riducendo i tempi di produzione ed annullando ogni possibilità di errore. Il dosaggio dell'acqua non sarà più una perdita di tempo e ti permetterà di guadagnare circa un'ora di lavoro al giorno da dedicare in miglior modo alla tua passione.

Dove sono i 60 minuti? Nell'arco della giornata vengono realizzati più di 10 impasti e per ciascuno si perdono dai 5 ai 7 minuti per il controllo manuale dell'acqua.

Performante anche nei paesi più caldi

Il gruppo frigorifero tropicalizzato consente al refrigeratore d'acqua di lavorare a pieno regime in condizioni termiche estreme, dove la temperatura dell'ambiente raggiunge i +45°C.

Practical and convenient

Easy Line accumulation water chillers are the result of accurate research and specific technical elements development that allow us to offer this low price highly performing line. The chassis in plastic steel contains a cooling system equipped by highly efficient evaporator in stainless steel able to lower water temperature down to +1°C.

More space on the floor (PR 100/E only)

This wall-mounted water chiller doesn't clutter walkable surface of your workshop, thanks to wall fixing by support brackets included. It can be placed directly above the mixer, optimizing its operation.

Neutral zone water warming (optional warming kit)

Thanks to the warming kit available on request, the water chiller can warm up or cool down water automatically based on set temperature, up to +35°C.

Earn one working hour every day (optional dosakit)

Dosakit is a water meter with impulsing discharge and touch screen control with possibility of remote control thanks to magnetic fixing. Refrigerated water can be sent directly to the dough mixer at the right temperature and in the right quantity providing these water chillers with autoclave pump with flow of 30 liters per minute (optional) and water meter (optional). These additions reduce production times and eliminate any possibility of mistake. Water dosing will no longer be a waste of time and it will allow you to save about an hour of work everyday day that you can dedicate to your work and passion.

Where are 60 minutes? More than 10 doughs are made during the day and for each you lose 5-7 minutes for manual dosage of water.

Highly performing at high temperatures

The tropicalized refrigeration unit allows the water chiller to fully work even in extreme temperature conditions, with room temperature up to +45°C.





Modello pensile
Wall-mounted model
 PR 100/E - PR 100 R/E

MODELLO MODEL	PRODUZIONE ORARIA MAX MAX COOLING CAPACITY (lt/h)	CAPACITÀ CAPACITY (lt)	DIMENSIONI DIMENSIONS (cm)	POTENZA POWER (hp/watt)	TENSIONE VOLTAGE	PESO WEIGHT (kg)
PR 100 / E	100	80	113x50x52h	0,75 - 1000	230V-1-50Hz	75
PR 100 R / E	200 (50lt/15min)	80	113x50x52h	1,5 - 1700	230V-1-50Hz	95




R 100/E



R 200/E

Modelli verticali
Floor-standing models

MODELLO MODEL	PRODUZIONE ORARIA MAX MAX COOLING CAPACITY (lt/h)	CAPACITÀ CAPACITY (lt)	DIMENSIONI DIMENSIONS (cm)	POTENZA POWER (hp/watt)	TENSIONE VOLTAGE	PESO WEIGHT (kg)
R 100 / E	100	80	67x50x92h	0,75 - 1000	230V-1-50Hz	75
R 200 / E	200	170	86x71x100h	1,5 - 1700	230V-1-50Hz	125



Pompa autoclave
Automatic pump



**Pompa autoclave + contalitri
 'dosakit' con touch screen**
*Automatic pump + 'dosakit'
 water meter with touch screen*



**Kit riscaldamento
 su richiesta**
*Warming kit
 on request*

Tensione diversa su richiesta
Special voltage on request

